

Uitlezen Geheugenchips				
---- per chip een nieuw waarnemingsformulier gebruiken ----				
Zaaknummer (dir):				
SIN nummer (dir):				
Datum:				
Behandeld door:				
Soort: (zie hoofdstuk 10) ¹	☐ NOR Flash	☐ OneNand	☐ MoviNand	☐ eSD
	☐ SLC NAND Flash	☐ MLC NAND Flash	☐ eMMC	☐ Overige...
Merk en type:				
Behuizing	☐ uBGA	☐ TSOP	☐ SOIC	☐ Overige...
Capaciteit:				
Datasheet	☐ Aanwezig op: V:\DTB_DT\Documentatie\Componenten\			
Page size (alleen voor NAND Flash)	☐ 528 bytes	☐ 2112 bytes	☐ 4224 bytes	☐ 4314 bytes
	☐ 8448 bytes	☐	☐	☐ Overige...
Research:	☐ Referentie chip exact gelijk aan chip in SVO. ☐ Referentie chip niet gelijk aan chip in SVO. Gebruikte referentie chip (merk en type): Motivatie waarom een andere referentie chip gebruikt kan worden:			
Desolderen: (Zie hoofdstuk 11)	☐ Getest desoldeer profiel gebruikt (getest op referentie van exact hetzelfde merk en type). (File) naam van desoldeer profiel: ☐ Een ander desoldeer profiel gebruikt. (File) naam van gebruikt profiel: Geef eventuele veranderingen t.o.v. profiel aan:			
Maximale temperatuur:	☐ Temperatuur gecontroleerd met Zevac Onyx24. ☐ Temperatuur gecontroleerd met TecPel 307B. ☐ 260° (lood vrij) ☐ 230° (lood) ☐ Anders:			
Image: (zie hoofdstuk 13)	☐ Memory Toolkit II ☐ BP1600 ☐ BP1710 ☐ Anders, nl: Gebruikte socket: Versie nummer (niet invullen voor memory toolkit: zie logfile):			
ID bytes	Byte 1:	Byte 2:	Byte 3:	Byte 4:
Locatie\Filenaam:	☐ file naam opgeslagen onder ZAAKNUMMER_SIN_SOORT_TYPERNUMMER.bin ☐ Anders:			
Opmerkingen:				

¹ hoofdstuk nummers verwijzen naar het document: Removing a memory chip from a printed circuit board and making a bit stream copy of an exhibit v 0.2.doc

